

FRAGEBOGEN BAUSTOFFPRITSCHEN

v2022/09



FIRMA | ANSPRECHPARTNER

LIEFERANSCHRIFT

REFERENZNUMMER

WUNSCHTERMIN

TSE Trailer System Engineering
GmbH & Co. KG
Bei der Mühle 4
D-72365 Ratshausen

Tel: +49 7427 92 33 0
Fax: +49 7427 92 33 75
Mail: verkauf@tse-trailersystems.de

ZERTIFIKATE

OHNE Zertifikat

Code XL 15 t

(Stirnwandhöhe: min. 1.400 mm, Bordwandhöhen: 800, 1.000, 1.200 mm, max. Länge jeweils 3.900 mm)

ABMESSUNGEN (AUSSENBREITE 2.550 MM)

Innenlänge im Licht (zertifiziert max. 9.400 mm)

mm

HILFSRAHMEN (gebolzte Stahlpritsche (feuerverzinkt) für 27-mm-Boden mit abgeschrägtem Aussenrahmen)

Querträger (Höhe 80 mm, Anzahl passend zum Bausatz)

Elting VarioSAVE Vario-0 Bodenschienen: _____ (Anzahl)

HILFSLÄNGSTRÄGER (feuerverzinktes U-Profil, durchgehend gelocht, jeweilige Höhe auswählen:)

80 mm

120 mm

140 mm

180 mm

SEITENAUSFÜHRUNG

(Bordwände aus geriffelten Aluminium Profilen, Klapptritte, Gummianschlag, Hebehilfe, Bordwandfeststeller ab 1.000 mm, bei 800 mm optional)

OHNE Bordwände

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

1.000 mm

1.200 mm

ABSCHLUSS

FRONTSEITIG

HECKSEITIG

festе Baustoff-Stirnwand (Höhe 550 bis 2.400 mm) _____ mm

Bordwand heckseitig, verstärkt, Rungenanschlag seitlich (Breite 2.550 mm)

Bordwand heckseitig, verstärkt, Rungenanschlag hinten (Breite 2.226 mm)

OBERFLÄCHE

Aluminium eloxiert

Aluminium natur

Pulverbeschichtung (Angabe RAL-Ton) _____

OPTIONEN

Schubleche (2er Pack ohne Schrauben): _____ (Anzahl)

Konsolen (2er Pack, ohne Schrauben): _____ (Anzahl)

Holzboден 27 mm (2.280 mm x 1.500 mm)

Rungen K20 Oberfläche mikroverzinkt (silber) anstelle KTL (schwarz)

Entfall Handgriffe für Stirnwand

Entfall Klapptritte

Entfall Bordwandfeststeller

Entfall Gummianschlag für Bordwände

BEMERKUNGEN

DATUM, UNTERSCHRIFT