



FIRMA | ANSPRECHPARTNER

LIEFERANSCHRIFT

REFERENZNUMMER

WUNSCHTERMIN

TSE Trailer System Engineering GmbH & Co. KG
Bei der Mühle 4
D-72365 RatshausenTel: +49 7427 92 33 0
Fax: +49 7427 92 33 75
Mail: verkauf@tse-trailersystems.de

BESCHREIBUNG LIEFERUMFANG UND SPEZIFIKATION

Qualitätsplanen aus beschichteten hochfesten Polyestergeweben, die mit spezieller Oberflächenvergütung für die hohen Ansprüche im Nutzfahrzeugbereich hergestellt werden und die notwendige Belastbarkeit aufweisen.

Planenstoff	Das verwendete Panama-Gewebe entspricht der Ladungssicherungsnorm DIN EN 12641-2 Farbvarianz in fast allen gängigen RAL-Tönen. Weitere Farben auf Anfrage
Aufschweißgurte	Anzahl Horizontal-Gurte gem. Ladungssicherungsnorm DIN EN 12641-2 Vertikal-Gurte gem. Anzahl der Spanner/Roller Gurt mit 2400 daN Bruchkraft bei den Vertikal-Gurten + dem untersten Horizontal-Gurt Gurt mit 1300 daN Bruchkraft bei den obersten 3 Horizontal-Gurten (sofern die Fahrzeughöhe 4 Horizontal-Gurte zulässt), Gurtfarbe: dunkelgrau, Breite: 48 mm
Planenspanner/Buckles, Gurt und Haken	Kippssicherheitsspanner mit Bremse aus Nirosta, ohne Logo Spannerabstände gem. Ladungssicherungsnorm DIN EN 12641-2 1 Haken je Spannergarnitur zur Befestigung der Plane am Fahrzeug Gurt des Planenspanners mit 2700 daN Bruchkraft, Farbe: silbergrau, Breite: 45 mm
Planenroller	Eingearbeitete Planenroller TSE-ID 645435 (CS) oder 645320 (MEGA)
Handgriff	Handgriffe vorne und hinten an der Plane montiert
Konturmarkierung	Seitliche Konturmarkierung Ausführung immer Streifen und Ecken, ohne Logo; Farbe: weiß (Standard) Auf Anfrage: gelb, rot
Diebstahl-/Schnittschutz	Verstärkung durch eine fest verbundene Stahldrahtkonstruktion im Raster 150 x 150 mm Stahldrahtseil mit 1,5 mm Durchmesser ummantelt von einem grauen PVC-Verstärkungstreifen
Ladungssicherungsplanen für lattenlosen Aufbau	Anstatt der üblichen Aufschweißgurte werden Gurte aus Aramid-Fasern verwendet. Die Ausführung „lattenloser Aufbau“ basiert auf 3 Reihen je Seite. Bei 21 Schlaufen je Reihe (basierend auf einer Aufliegerlänge von 13,60 m). Immer in Verbindung mit der Option „Diebstahl-/Schnittschutz“
Digitaldruck/Beschriftung	Ein speziell entwickelter Lack schützt das Druckbild vor äußeren Einflüssen und reduziert das Anschmutzverhalten deutlich Beachten Sie hierfür unsere Datenanforderung.

ABMESSUNGEN

passend zum Bausatz (120 mm TSE Hilfsrahmen) abweichende Höhe (+/-) _____ mm

LIEFERUMFANG

Dachplane (Standard) Seitenplane links (Standard) Seitenplane rechts (Standard)

OPTIONEN

Carapax Verstärkung nach DIN EN12642 XL (für Dachplane) Ladungssicherungsplanen für lattenlosen Aufbau (beinhaltet Diebstahl-/Schnittschutz)
 Diebstahl-/Schnittschutz (für Seitenplane links / rechts) Quick Curtainsider (Plankenplanen)

OBERFLÄCHE

Farbgebung (Angabe RAL Ton) _____
 Digitaldruck (für nahezu jedes Motiv, Datenanforderung beachten)
 Beschriftung (als hochwertiger Siebdruck oder Einzelmotiv, Datenanforderung beachten)

BEMERKUNGEN